

Tierrafino Contact pohjustusaine

Tuotekuvaus	Tierrafino Contact on pohjustusaine. Se tekee mekaanisen tartuntapinnan savi- ja muille laasteille tasaisille tai hyvin imukykyisille alustoille.
Värit	Tierrafino Contact on valkoista ennen ja jälkeen kuivumisen.
Ominaisuudet	Kuivuttuaan Contact on hajuton. Se ei sovellu alueille, jotka ovat alltiita vedelle. Se läpäisee kosteutta ja sopii osaksi hengittävää rakennetta.
Alustat	Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja rasvaton. Karhenna hyvin tasainen pinta ensin hiekkapaperilla. Käsittele hyvin imukykyiset pinnat ennen Contactin levitystä Tierrafino Fix käsittelyaineella.
Käyttöolosuhteet	Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla ainakin +5°C.
Sekoitus	Tierrafino Contact on käyttövalmis.
Käyttö	Contact levitetään telalla tai siveltimellä. Pinnan rakennetta voi parantaa levittämällä uuden kerroksen pian ensimmäisen jälkeen. Hiekan tulee jakautua pinnalle tasaisesti. Käytä alustan tai kuivan Contactin päällä hyvälaatuista maalarinteippiä.
Menekki	Noin 0.25 l/m ² tasaisille alustoille. Menekki voi olla suurempaa hyvin imukyisillä alustoilla.
Kuivumisaika	Normaaleissa olosuhteissa (+20°C ja 60° ilmankosteus) Contact kuivuu 4-12 tunnissa. Kovettuu 2 päivässä.
Ohennusaine	Vesi. Ohenna enintään 5%.
Käyttöaika	Avattuna käytettävä yhden vuoden sisällä.
Koostumus	Puuharts, kalsiumkarbonaatti, titaanioksidi, vesi, lisäaineet, säilöntäaine.
Työturvallisuus	Vältä kosketusta silmien tai limakalvojen kanssa. Kattoon levitettäessä suojaa silmät turvalaseilla. Ei lasten ulottuville.

Tierrafino Contact pohjustusaine

Säilytys	Kuivassa ja viileässä. Suojattava jäätymiseltä.
Pakkaukset	5 ja 10 litran astiat.
Valmistaja	Tierrafino B.V.
Maahantuojaja	Decos Oy, Petikontie 6, 01720 Vantaa
Huomautus	Vaikka tämä tuotekuvaus on koottu äärimmäisen huolellisesti, Tierrafino ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.