TIERRAFINO FINISH SISUSTUSLAASTI ASENNUSOHJE

POHJA JA ESIKÄSITTELY

Pohjan tulee olla täysin kuiva, puhdas, pölytön, rasvaton ja kiinteä. Koska Sisustuslaasti ei sisällä mitään kemiallisia liima-aineita, se kiinnittyy pintaan mekaanisesti. Sileät pohjat on käsiteltävä Tierrafino Contact - primerilla. Karkeille pohjapinnoille voidaan sisustuslaastia levittää ilman esikäsittelyä. Hyvin imukykyiset pohjat tulee käsitellä Tierrafino Fix - käsittelyaineella. Katot voidaan käsitellä samoin kuin seinätkin.

Pohjustus Contact primerilla

SEKOITUS

Lisää 25 kg sisustuslaastia koko ajan sekoittaen 4-6 litraan vettä. Sekoita kunnes seos on tasainen. Jos värisävy tehdään useammasta perusväristä tai laastiin lisätään tehosteita, sekoita eri väriset laastit ja tehosteet kuivana ja lisää vesi vasta sitten.

Sekoitus kuivana

LEVITYS

Kostuta imukykyiset pohjat. Tämä helpottaa sisustuslaastin asentamista, jotta laasti ei kuivuisi liian nopeasti. Kostutusta ei tarvitse, jos pohja on käsitelty Tierrafino Contact- primerilla. Levitä sisustuslaasti lastalla tai ruiskulla vain noin 2-4 mm kerros.

Muotoilu A : karhea pinta (2-3 mm kerros)

Anna veden kiillon kuivua pinnalta pois ja kun noin 1 mm pinnasta on vielä työstettävissä, muotoile/tasoita kostutetulla sienellä. Käy läpi koko pinta tasaisesti. Älä paina sientä liikaa tai pinnasta tulee epätasainen. Huomaa, että pinta kostuu uudestaan, kun muotoilet/tasoitat sitä. Koska pintaa ei enää tasoiteta muovilastalla, se jää karheaksi. Anna veden kiillon kuivua pois ja siirry viimeistelyvaiheeseen.

Muotoilu B : sileä pinta (3-4 mm kerros)

Anna veden kiillon kuivua pinnalta pois ja kun noin 2 mm pinnasta on vielä työstettävissä, muotoille/tasoita kostutetulla sienellä. Käy läpi koko pinta tasaisesti. Älä paina sientä liikaa tai pinnasta tulee epätasainen. Huomaa, että pinta kostuu uudestaan, kun muotoilet/tasoitat sitä. Tasoita pinta muovilastalla sileäksi. Jos muovilastalla painetaan liian kovaa liian märkää sisustuslaastipintaa, syntyy ilmakuplia. Poista ilmakuplat piikillä ja paina sitten sisustuslaasti kiinni takaisin pohjaan. Jos kohtaan jää painauma, täytä ja tasoita se. Anna taas veden kiillon kuivua pois ja siirry viimeistelyvaiheeseen.

Levitys teräslas

VIIMEISTELY

Jotta sisustuslaastin hienot ominaisuudet saadaan esille, tulee tämä työvaihe tehdä erityisen huolellisesti. Pyyhi kostutetulla sienellä koko pinta ja harjaa pehmeällä harjalla. Hiekat ja mahdolliset tehosteet tulevat näkyviin. Jos harjaaminen tapahtuu liian aikaisin, se jättää pintaan raitoja, jotka jäävät kuivuttuaan näkyviin. Poista jäljet kostealla sienellä tasoittaen, jonka jälkeen odota, että pinta kuivuu enemmän. Jos taas harjaus tehdään liian myöhään, pinta ehtii kovettua ja harjaaminen vain vahingoittaa pintaa irrottamalla siitä savea ja hiekkaa. Kostuta tällöin liian kuivaa pintaa ennen harjaamista. Mikäli laastipinnasta irtoaa kädellä pyyhkien savea ja pinta ei kiiltele tulee viimeistelyvaihe tehdä uudelleen.



Muotoilu sienell

HUOMIOITAVAA

Jos sisustuslaastin pinta on käsitelty Tierrafino Fix käsittely-aineella tai muulla huokoisuuden poistavalla aineella, sitä ei voida enää muokata kostealla sienellä.

Tiivistys muovil

YLIJÄÄMÄ

Ylijäämät voi laittaa maahan/kompostiin, koska se on puhdas luonnontuote.

PAKKAUSKOOT

25 kg säkki.

TYÖVÄLINEET

Lastoja, ruisku, sieni ja pehmeä harja.



Pesu kostealla s

VARASTOINTI

Oikein säilytettynä säilyy rajattomasti. Jos massassa on olkea, se tulee käyttää viikon sisällä.

MENEKKI

n. 4-5 kg / m².

Viimeistely har

KOOSTUMUS

Savea ja hiekkaa.

ASENNUSVIDEO

http://www.tierrafino.com/finish_application_video

VALMISTAJA

Tierrafino BV

Tämän käyttöohjeen tekemisessä on pyritty parhaaseen mahdolliseen huolellisuuteen. Tierrafino BV ja Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai välillisestä vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.