

# TIERRAFINO Listro stuccomaalin maalausohje

## Tuotekuvaus:

Tierrafino Listro on kiiltävä savipohjainen stuccomaali sisätiloihin.

## Pohja:

Käsiteltävän alustan tulee olla kiinteä, ehjä, puhdas ja sileä. Jos alustana on levyrakenteen tulee saumat nauhoittaa ja tasoittaa sileäksi. Kiviaineksesta tehty seinä tulee tasoittaa sileäksi aina hienotasoitteeseen asti. Sileä alusta käsitellään aina 1–2 krs Tierrafino Contact Fine primerilla joka tekee tartunnan stuccomaalille. Stuccomaali voidaan asentaa vanhan ehjän maalipinnan päälle. Stuccomaalia ei voida asentaa epätasaiselle ja karhealle alustalle.

## Sekoitus:

Stuccomaali on sekoituksen jälkeen heti valmista käytettäväksi. Jos stuccomaali on liian paksua voit ohentaa sitä vedellä. Perusvärejä voidaan sekoittaa keskenään muiden värisävyjen aikaan saamiseksi. Erikoissävyjä voidaan myös sekoittaa.

## Stuccomaalin levitys:

Levitä ohut 1. kerros telalla, pensselillä ja tasoita kerros heti muovilastalla sileäksi ristikkäisin liikkein. Ensimmäinen ohut kerros tasoitetaan sileäksi; ei kiiltäväksi. Levitä saman paksuinen kerros koko alalle. Anna pinnan kuivua kokonaan. Jatka seuraavana päivänä.


Levitä toinen ohut kerros. Levitä se heti tasaiseksi muovilastalla. Anna maalin kuivahtaa noin 10-15min jonka jälkeen tasoita ja tiivistä pintaa puhtaalla muovilastalla painaen alustaa vasten. Kuivuessaan stuccomaalin sävy vaalenee huomattavasti. Kun stuccomaalin väri alkaa vaalennemaan ja pinnasta tulee kirjava voit siirtyä kiillotusvaiheeseen.

## Kiillotus:


Kun pinta alkaa vaalentua voit kiillottaa pintaa muovilastalla. Kiillotuksella tiivistetään kuivahkoa stuccomaalin pintaa puhtaalla muovilastalla. Älä pidä lastaa liian jyrkässä kulmassa. Kiillottamisessa ajoitus on tärkeintä. Jos stuccomaali on liian märkää sen pinta karhentuu tai jos se on kuivunut liikaa sitä ei saa enää tiivistymään eli kiillottumaan. Kiillota koko pinta samalla tavalla. Muovilastalla tiivistämisen jälkeen voit kiillottaa ohuella muovipussilla jolloin lastan kiillotus jäljet häipyvät ja kiilto li-sääntyy.



Pohjustus



Stuccomaalin 1. kerroksen levitys ja tasoitus



Stuccomaalin 2. kerroksen levitys ja tasoitus



Kiillotus muovilastalla

## TIERRAFINO Listro stuccomaalin maalausohje

### **Kuivumisaika:**

Yksi kerros 2-6 h. Kokonaan kuiva 2 pv, riippuen kuivumisolosuhteista.

### **Ohenne:**

Vesi.

### **Säilyvyys:**

Kun avattu, käytä 6 viikon kuluessa.

### **Menekki:**

n. 0.25 l / m<sup>2</sup> (yksi kerros). 5 litralla saadaan n.10 m<sup>2</sup>.

### **Koostumus:**

Savi, hiekka, liitu, kalkki, karnaubavaha, selluloosasideaine, tärkkelys, säilöntäaine, vaahtoamisenestoaine, vedenpehmitin, titaanidioksidi (dover valkoisessa), vesi.

### **Turvaohjeita:**

Vältettävä silmien ja limakalvojen altistumista.

### **Hoito:**

Listro pintaa voidaan pestä vedellä ja saippualla vain, jos se on suojakäsitelty Tierrafino Wax suojavahalla.

**Vahaus:** Kovan kulutuksen paikoissa, käsittele Stuccomaalin pinta Tierrafino Wax suojavahalla. Tierrafino Wax on nestemäinen akryylivaha joka voidaan asentaa pensselillä tai muovilastalla. Suojava-haa laitetaan 1-2 kerrosta. Vahaaminen voi tummentaa maalin sävyä hiukan. Voit varmistaa oikean sävy tekemällä testin. Tierrafino Wax suojavaha on kestävä joka tekee siitä erityisen sopivan esimerkiksi keittiötiloihin.

### **Varastointi:**

Suljetussa astiassa, kuivassa ja viileässä. Ei saa jäätyä.

### **Asennusvideo:**

[http://www.tierrafino.com/application\\_video\\_tadelakt](http://www.tierrafino.com/application_video_tadelakt)

### **Valmistaja:**

TIERRAFINO BV



Stuccomaalipinnan vahaus



Valmis Tierrafino Listro pinta

*Tämän käyttöohjeen on koontanut tuotteen valmistaja, Tierrafino B.V. äärimmäisen huolellisesti. Tierrafino B.V. tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.*