

Tierrafino Contact Fine primer

Tuotekuvaus	Tierrafino Contact Fine on hienorakeinen primeri/mekaaninen side savi-pohjaiselle i-paint sisustusmaalille, T-paint tekstuurimaalille, Lustro stuccomaalille sekä Duro sisustuslaastille, jotka asennetaan sileille tai hyvin imukyisille alustoille.
Värit	Contact Fine on valkoista ennen ja jälkeen kuivumisen.
Ominaisuudet	Contact fine on tuoksutonta kuivumisen jälkeen. Se ei sovellu pinnoille, jotka ovat alltiina vedelle. Contact Fine läpäisee kosteutta ja on siksi osa kosteutta säätelevää järjestelmää.
Alustat	Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja rasvaton. Karhenna hyvin sileät pinnat hiekkapaperilla. Käsittele hyvin imukyiset pinnat Tierrafino Fixillä ennen Contact Finen levitystä.
Käyttöolosuhteet	Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla ainakin +5°C.
Sekoitus	Tierrafino Contact Fine on käyttövalmista.
Käyttö	Tierrafino Contact Fine levitetään telalla tai siveltimellä. Rakenne paranee, kun pian levityksen jälkeen käyt läpi pinnan telalla tai siveltimellä varovasti. Käytä hyvää maalarinteippiä alustalle tai kuivalle Contact Finella käsitellylle pinnalle.
Menekki	Noin 0.1 l/m ² sileälle pinnalle. Menekki on suurempi, mikäli alusta on karhea.
Kuivumisaika	Normaaleissa olosuhteissa (+20°C ja 60° ilmankosteus) Contact Fine kuivuu 4–12 tunnissa. Kovettuu 2 päivässä.
Ohennusaine	Vesi. Enintään 5% lisätään.
Käyttöaika	Avatussa astiassa säilyy enintään vuoden.
Koostumus	Puuharts, kalsiumkarbonaatti, titaanioksidi, vesi, lisäaineet, säilöntäaine.

Tierrafino Contact Fine primer

Työturvallisuus	Vältä kosketusta silmien tai limakalvojen kanssa. Kattoon levitettäessä suojaa silmät turvalaseilla.
Säilytys	Kuivassa ja viileässä, suojattava jäätymiseltä.
Pakkaukset	1 ja 5 l astia.
Valmistaja	Tierrafino B.V.
Maahantuoja	Decos Oy, Petikontie 6, 01720 Vantaa
Huomautus	Vaikka tämä tuotekuvaus on koottu äärimmäisen huolellisesti, Tierrafino ei vastaa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.