



La Decorazione del III Millennio



TEKNINEN TUOTEKORTTI N. 207

KORISTEMAALIKOKOELMA

1/2010

Hydro Fondo AM

Vesiohenteinen erikoispohjamaali Patine Calce –pinnoille sisä- ja ulkotiloissa

Tuotekuvaus

Hydro Fondo AM on akryylihartsi vesidispersiossa. Se on tarkoitettu käytettäväksi Patine Calce –pinnoitteelle, jolle se antaa sille tyypillisen vanhanaikaisen kalkkipinnan näköä. Hydro Fondo AM soveltuu kaikille alustoille (laasti, kipsilevy, puu) sisä- ja ulkotiloissa.

Käyttöohje

Uusille seinille

Varmista, että pinta on täysin kuiva. Mikäli käytät tuotetta laastipinnalle, tulee laastin olla ainakin 28 päivän vanha. Poista harjaamalla tai pesemällä kaikki laastin jäänteet, epäpuhtaudet, hiukkaset ja kiteet. Poista täydellisesti jokainen vähäinenkin kerros vanhaa synteettistä maalia. Suuret pinnat tasoitetaan: sisätiloissa oleville pinnoille käytetään Rasan Stucco- tai K-Stukk -laastia; ulkopinnoille käytetään Rivenduit Calce -laastia. Mikäli sisätiloissa olevilla pinnoilla on koloja tai rakoja, käytetään Stucco Tre Stelle -laastia tai ulkotiloissa käytetään Estern Stucco -laastia.

Käy läpi hiekkapaperilla korjatut pinnan kohdat ja poista pöly. Mikäli tarpeellista levitä kerros vesiohenteista eristävää tuotetta kuten Scik Pural Acril tai Fissativo Acrilico Tre Stelle.

Levitä kerros tai kaksi Hydro Fondo AM käyttämällä sivellintä, telaa tai maalausruiskua. Tuote on käyttövalmis ja ohenneettavissa noin 5 % vedellä.

Vanhoille seinille

Varmista, että pinta on kuiva. Poista kaikki vanhan maalin jäänteet ja pinnasta irrallaan oleva maali. Etene tämän jälkeen kuten Uusien seinien osalta kolmannesta kohdasta eteenpäin.



La Decorazione del III Millennio



C.N° 11548

TEKNINEN TUOTEKORTTI N. 207

KORISTEMAALIKOKOELMA

1/2010

Hydro Fondo AM

Tekniset ominaisuudet

KOOSTUMUS: akryylidispersiohartsii lisäaineineen.
KUIVUMISAIKA: 2 h kosketuskuiva; 6-12 h täysin kuivunut (riippuen lämpötilasta).
MEKEKKI: noin 10-12 m²/l (2 käsittelykertaa) (riippuen pinnasta).
ULKONÄKÖ: valkoinen maitomainen.
VÄRIT: valkoinen tai värjätty väripasta U.P.C:llä.
PAINO: 1,600 kg/litra.
SÄILYTYS: +5 aina +30 °C.
SÄILYVYYS: 2 vuotta (alkuperäisissä suljetuissa pakkauksissa riittävässä lämpötilassa).
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS: vedellä.
PAKKAUKSET: 0,750 ja 4 litraa.

Valmistaja

Decorazioni Rivedil
Via prov.le per Veglie km. 0,500
73015 SALICE SALENTINO (LE) – ITALY
Tel. +39 832731293 Fax. +39 832731690
www.rivedil.com

Maahantuojaja

Decos Oy, Petikontie 6, 01720 Vantaa

Turvallisuustiedote

Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (Italian lain mukaan no. 285, päivätty 16.7.1998 ja sen päivitysten mukaan). Tuotetta käytettävä hygieni- ja turvallisuusmääräysten mukaan. Pakkauksia ei tule jättää ympäristöön, ne tulee kuivata huolellisesti ja käsitellä erityisjätteenä. Tarkempia tietoja käyttöturvallisuustiedotteessa SSD238.

Päivitetty: Tammikuu 2010

RIVEDIL maalivalmistajana takaa, että yllämainitut tiedot on annettu parhaalla mahdollisella tavalla sen kokemuksen ja teknisen ja tieteellisen tietämyksen pohjalta; se ei ole kuitenkaan vastuussa tuotteen käytöstä, koska käyttöolosuhteet eivät ole valvottavissamme. Suosittelemme aina varmistamista, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, mihin sen on ajateltu sopivan. Tämä tuotekortti mitätöi edellisen.