

RIVEDIL PATINE CALCE SISUSTUSMAALIN ASENNUSOHJE

TUOTEKUVAUS

Patine Calce on klassinen kalkkipohjainen sisustusmaali. Sillä saadaan tehtyä antiikkista, patinoitunutta pintaa, jossa värisävyn eri syvyydet luovat pinnalle vaihtelua. Tämä mattapintainen sisustusmaali on helppo asentaa.

ESIKÄSITTELY

Pohjan tulee olla sileää, kiinteää, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsitellään ensin Hydro Fondo AM primerilla. Suosittelemme kahta kerrosta primeria. Litralta Hydro Fondo AM primeria käsittelee n.10-12 m² sileää pintaa. Tuote on käyttövalmis ja ohennettavissa noin 5 % vedellä. Avaa primer astia ja sekoita n. 5 - 10% vettä ja huolellisesti. Primeri on väriltään valkoinen. Levitä Hydro Fondo AM primer pensselillä tai telalla. Anna kuivua 2 - 4 h. Levitä sitten toinen kerros Hydro Fondo AM primeria. Anna kuivua 6 - 12h. Hio primeroitu kuivunut pohja kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen sisustusmaalin levitystä. Poista hiontapöly.

SEKOITUS

Avaa astia ja sekoita sisustusmaali, jonka jälkeen lisätään haluttua U.P.C. väriainetta sisustusmaaliin. Tarkista että väriaineen määrä on oikeassa suhteessa haluttuun värisävyyteen. Sekoita väriaine ja sisustusmaali huolellisesti erikseen ja yhdessä. Suosittelemme aina mallipalan tekoa halutusta värisävystä.

LEVITYS

1. kerroksen levitys: Levitä sisustusmaalia erikoissiveltimellä kevyin, ristikkäisin ja lyhyin vedoin. Pinnasta ei ole tarkoitus tulla tasaväristä ja täysin peittävää.
2. kerroksen levitys: Levitä sisustusmaalia erikoissiveltimellä pyörittäen koko pinnalle. Anna kuivahtaa hetken ja tasoita pinta vielä siveltimellä.

VIIMEISTELY

Pinnalle voi levittää sen kuivuttua kerroksen Hydro Finish Opaco suoja-ainetta siellä hyvin ohuina kerroksina.

HUOMIOITAVAA

Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista.

PAKKAUSKOOT

Hydro Fondo AM 0,75L ja 4L astia.
Patine Calce 0,75 l ja 4 l astia.
U.P.C. väriaine 0,04L/ 0,2L astia.

TYÖVÄLINEET

Erikoissivellin

RIITTOISUUS

0,075 l/m². 0,75 litralta maalia tekee noin 10 - 12 m² kaksi

ASENNUSVIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=p2VMcbCvg3s>

VALMISTAJA


Rivedil Italia.

MAAHANTUOJA:

Decos Oy



Pohjustus
Hydro Fondo AM
primerilla



1. kerros



2. kerros



Valmis pinta

Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tieto- ja tuotteesta.