

RIVEDIL SILK PAINT SISUSTUSMAALIN ASENNUSOHJE

TUOTEKUVAUS

Silk Paint sisustusmaali viimeistelee pinnat hienostuneesti. Pinta näyttää ja tuntuu samettimaiselta. Silk Paint sisustusmaali soveltuu hyvin erilaisille pinnoille, kuten puu- ja kivipinnoille, metallille jne. Käyttökohteita ovat katto- ja seinäpinnat ja myös huonekalut.

ESIKÄSITTELY

Pohjan tulee olla sileä, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas.

Pohja käsitellään ensin Decor Fondo primerilla. Tarvittaessa primerointi tehdään kaksi kertaa. Litralta Decor Fondo primeria käsittelee n.10-12 m² sileää pintaa.

Avaa primer astia ja sekoita n. 5 - 10% vettä ja huolellisesti. Primeri on väriltään valkoinen. Levitä Decor Fondo primer pensselillä tai telalla. Anna kuivua 12-24h. Hio primeroitu kuivunut pohja kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen sisustusmaalin levitystä. Poista hiontapöly.

SEKOITUS

Sekoita maaliseos huolellisesti aina ennen käyttöä. Ohenna Silk Paint maalia vedellä 5 - 10 %, jos teet levityksen siveltimellä. Käytettäessä maaliruiskua levitykseen, ohennetaan Silk Paint maalia noin 30 % vedellä. Pinnoite on vesiohenteinen.

LEVITYS

Levitä siveltimellä tai sähköruiskulla kaksi kerrosta. Ensimmäinen kerros tehdään pystyvedoin. Anna kuivua noin 12-18 tuntia ja tee sen jälkeen toinen kerros vaakavedoin. Kun levitys tehdään kahteen suuntaan siveltimellä tulee maalin pinnasta kangasmainen kuin silkkiä. Varsinkin tummissa väreissä, joissa on kimalle mukana, suosittelemme levittämistä sähköruiskulla (esim. Bosch), jolloin saadaan tasainen lopputulos. Paineilmaruiskulla on vaarana, että liian kova paine rikkoo maalin rakenteen. Tee aina testi ennen koko pinnan maalausta. Levitystä ei voi tehdä telalla.

VIIMEISTELY

Pinnalle voit levittää sen kuivuttua (väh. 1 vrk) Hydro Finish Opaco suoja-aineen, joka tekee pinnasta vedenkestävän ja pestävän. Levitä suoja-aine hyvin ohuina kerroksina sienellä. Esim. keittiön välitilaan suositellaan 3 krs.

HUOMIOITAVAA

Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista.

PAKKAUSKOOT

Litran välein tilauksen mukaan. Pienin tilattava määrä on 1 L.

TYÖVÄLINEET

Sivellin tai ruisku.

RIITTOISUUS

0,1-0,2 l/m². Litralta maalia tulee 5 - 6 m² kaksi kerrosta.

VALMISTAJA

Rivedil Italia.

ASENNUSVIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=DLTsFrWpYcM>



Pohjustus
Decor Fondo
primer



1.kerros
pystyvedoin



2. kerros
vaakavedoin



Valmis pinta

Tämän käyttöohjeen on koennut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.