



La Decorazione del III Millennio



TEKNINEN TUOTEKORTTI N. 219c

KORISTEMAALIKOKOELMA

7/2010

Silk Paint

Sisustusmaali sametti-efektillä

Tuotekuvaus

Silk Paint sisustusmaali on erikoismaali, jonka koostumus monivärisistä pigmenteistä, hartseista ja lisäaineista saa aikaan pinnan, joka muistuttaa samettia. Se on helppokäyttöinen ja sillä viimeistelty pinta on miellyttävä katsoa ja koskettaa. Se sopii moneen ympäristöön ja tyyliin, sekä klassiseen että moderniin. Silk Paint tarjoaa ainutlaatuisen värivalikoimansa ansiosta visuaalisia elämyksiä ja pinnaltaan koskettavaa samettimaisuutta. Tuote on suunniteltu sisäpinnoille ja erilaisille alustoille kuten laastille, kipsilevyille, puu-, metalli- ja metalliseospinnoille, jotka on pohjustettu asianmukaisesti Decor Fondo pohjamaalilla. Sitä voidaan käyttää myös ulkotiloissa, joissa pohjustus on tehty Hydro Finish Opaco tuotteella tai B1 -komponentti epoksi- tai vesipohjaisella maalilla Waterproxylla.

Käyttöohje:

Uusille seinille:

Varmista, että alusta on täysin kuiva. Mikäli käytät tuotetta laastipinnalle, laastin tulee olla ainakin 28 päivän vanha. Poista harjalla tai pesemällä kaikki laastin jäänteet, epäpuhtaudet, hiukkaset ja kiteet. Poista myös huolellisesti vähäinkin kerros vanhaa synteettistä maalia.

Suuret pinnat tasoitetaan, sisätiloissa oleville pinnoille käytetään Rasan Stucco tai K-Stukk -laastia; ulkopinnoille Rivenduit Calce -laastia. Mikäli sisätiloissa olevilla pinnoilla on halkeamia, käytetään Stucco Tre Stelle -laastia. Ulkotiloissa käytetään Estern Stucco -laastia. Hio hiekkapaperilla korjatut pinnat ja poista pöly. Jos tarpeellista, levitä kerros vesiohenteista eristävää tuotetta kuten Scick Pural Acrilia tai Fissativo Acrilico Stella.

Levitä kerros Décor Fondo pohjamaalia. Käytä Silk Paintin ensimmäisen kerroksen levittämiseen siihen tarkoitettua "Decorazioni Rivedil" -sivellintä. Suosittelemme levitystä pystysuuntaisin liikkein.

Odota kunnes pinta on kauttaaltaan ja täysin kuiva. Levitä sen jälkeen toinen kerros Silk Paintia vaakasuuntaisin liikkein.

Vanhoille seinille :

Varmista, että pinta on kuiva. Poista kaikki vanhan maalin jäänteet ja pinnasta irrallaan oleva maali. Etene tämän jälkeen kuten uusien seinien osalta kolmannesta kohdasta eteenpäin.



La Decorazione del III Millennio



C.N° 11548

TEKNINEN TUOTEKORTTI N. 219c

KORISTEMAALIKOKOELMA

7/2010

Silk Paint

Tekniset ominaisuudet

KOOSTUMUS: akryylihartseja.

KUIVUMISAIKA: 2 tunnissa kosketuskuiva; 12–24 tunnissa täysin kuivunut (riippuen lämpötilasta).

RIITTÄVYYS: noin 0,200–0,250 ml/ m².

PAINO: 1,250 kg/litra.

ULKONÄKÖ: samettimainen.

VÄRIT: 6 perusväriä (MUSTA-PUNAINEN-KELTAINEN-SININEN-VIHREÄ-VALKOINEN) sävyjen sekoittamiseksi. Seuraa ohjeita sekoituksesta.

SÄILYTYS: +5 aina +30 °C.

SÄILYVYYS: 2 vuotta (alkuperäisissä suljetuissa pakkauksissa riittävässä lämpötilassa).

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS: vesi ja saippua.

PAKKAUS: minimi 1 litra ja sitä suuremmat erät litran välein.

Valmistaja

Decorazioni Rivedil

Via prov.le per Veglie km. 0,500

73015 SALICE SALENTINO (LE) – ITALY

Tel. +39 832731293 Fax. +39 832731690

www.rivedil.com

Maahantuoja

Decos Oy, Petikontie 6, 01720 Vantaa

Turvallisuustiedote

Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (Italian lain mukaan no. 285, päivätty 16.7.1998 ja sen päivitysten mukaan). Tuotetta käytettävä hygienija turvallisuusmääräysten mukaan. Pakkauksia ei tule jättää ympäristöön, ne tulee kuivata huolellisesti ja käsitellä erityisjätteenä.

Tarkempia tietoja käyttöturvallisuustiedotteessa SSD219.

Päivitetty: Heinäkuu 2010

RIVEDIL maalivalmistajana takaa, että yllämainitut tiedot on annettu parhaalla mahdollisella tavalla sen kokemuksen ja teknisen ja tieteellisen tietämyksen pohjalta; se ei ole kuitenkaan vastuussa tuotteen käytöstä, koska käyttöolosuhteet eivät ole valvottavissamme. Suosittelemme aina varmistamista, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, mihin ajattelette sitä käytettävän. Tämä tuotekortti mitätöi edellisen.