

## TIERRAFINO Duro sisustuslaastin asennusohje

### POHJA JA ESIKÄSITTELYT

Pohjan tulee olla täysin kuiva, puhdas, rasvaton ja kiinteä. Alusta pohjustetaan aina Tierrafino Contact Fine primerilla 1 –2 krs. Katot voidaan käsitellä samoin kuin seinätkin. Kuivumisaika 4-12 tuntia, riippuen olosuhteista.

### SEKOITUS

Lisää 3 - 3,5 kg Duro sisustuslaastia 1 litraan vettä ja sekoita hyvin. Sisustuslaasti voidaan käyttää heti sekoituksen jälkeen. Jos värisävy tehdään useammasta perusväristä tai laastiin lisätään tehosteita, sekoita eri väriset laastit ja tehosteet kuivana ja lisää vesi vasta sitten. Mikäli halutaan varmistua lopullisesta värisävystä ja tehosteiden määrästä, tulee tehdä koemaalaus halutulla sekoituksella.

### MUOTOILU KARKEA RUSTIIKKINEN PINTA (n. 2 mm kerros)

Levitä metallilastalla noin 2 mm kerros laastia. Kuvioi märkää laastin pintaa esim. lastalla painellen. Pintaan syntyy korkeampia ja matalampia kohtia. Anna sisustuslaastin kuivua noin 15 -20 minuuttia ja tasoita pinta teräslastalla. Näin tasoittuvat korkeimmat kohdat laastipinnasta ja pinnan rakenne jää epätasaiseksi.

### MUOTOILU SILEÄ PINTA (n. 2 mm kerros)

Levitä metallilastalla noin 2 mm kerros laastia. Kun laasti on vielä kosteata, hierrä pinta kostealla sienellä. Hiertämisen jälkeen tiivistä pinta muovilastalla sileäksi. Vaihtoehtoisesti pinta voidaan jättää myös sellaiseksi, kun se on sienihiertämisen jälkeen.

### VIIMEISTELYVAIHE

Viimeistelyvaiheen tarkoitus on tehdä sisustuslaastin pinnasta kiinteä. Sisustuslaastin pinta tulee aina puhdistaa, jos siinä on käytetty Tierrafino Effects - tehosteita (helmiäistä, mustaa kiillettä ja/tai olkea), mutta suosittelemme tekemään viimeistelyn aina. Viimeistelyvaihe tehdään pinnan kuivuttua. Kostuta pintaa sumuttamalla vettä. Pyyhi kostutetulla sienellä koko pinta ja harjaa pehmeällä harjalla kaikki sienellä irrotettu aines pois pinnalta. Hiekat ja mahdolliset tehosteet tulevat näkyviin. Tee viimeistely 1-2 kertaa.

### HUOMIOITAVAA

Jos sisustuslaastin pinta on käsitelty Tierrafino Fix aineella, vahalla tai muulla huokoisuuden poistavalla aineella, sitä ei voida enää muokata kostealla sienellä.

### MENEKKI

n. 2 kg / m<sup>2</sup> riippuen pohjasta sekä halutusta pinnan tekstuurista.

### ASENNUSVIDEO:

<https://www.youtube.com/watch?v=aNHeW1A8jbQ>

### VALMISTAJA

Tierrafino B.V


*Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Tierrafino äärimmäisen huolellisesti. Tierrafino tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.*



Pohjustus Contact Fine primerilla



Sekoitus kuivana



Levitys teräslastalla



Muotoilu sienellä




Tiivistys muovilastalla



Pinnan kostutus vedellä



Viimeistelypesu sienellä



Viimeistely harjalla