

RIVEDIL MARMORINO SISUSTUSLAASTIN ASENNUSOHJE

TUOTEKUVAUS

Rivedil Marmorino sisustuslaasti on helppokäyttöinen pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Siileä, himmeä ja tyylikäs pinta muistuttaa kalkkikiveä.

KÄYTTÖKOHTEET

Rivedil Marmorino sisustuslaasti soveltuu seinä- ja kattopinnoille.

POHJA JA ESIKÄSITTELYT

Pohjan tulee olla tasoitettu siileäksi, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsiteltävä ensin Decor Fondo primerilla. Litralla Decor Fondo primeria käsittelee n. 8 m² siileää pohjaa. Primeria voidaan ohentaa noin 5-10 % vedellä ennen käyttöä. Anna primerin kuivua 6-8h. Primeroitu pohja hiotaan kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen sisustuslaastin levitystä.

SEKOITTAMINEN JA VÄRIN LISÄÄMINEN

Sekoita aina ensin valmis sisustuslaasti notkeaksi massaksi. Sekoita sen jälkeen haluttu väripasta massan joukkoon ja sekoita huolellisesti. Sekoitus voidaan tehdä koneellisesti. Halutessasi varmistua värisävyn oikeellisuudesta, tee mallipala.

1. KERROKSEN LEVITYS

Laita vain vähän kerrallaan sisustuslaastia teräslastan. Levitä ensimmäinen ohut kerros sisustuslaastia teräslastalla, painaen alustaa vasten. Levitä tasaisesti risteävin vedoin. Anna pinnan kuivua kokonaan. Kuivumisen nopeuteen vaikuttavat lämpö ja ilmanvaihto. Toinen kerros asennetaan seuraavana päivänä. Kun 1.kerros on kuivunut hio pinta ennen 2. kerroksen asentamista.

2.KERROKSEN LEVITYS

Levitä toinen kerros teräslastalla samalla tavalla kuin 1. kerroskin. Kun sisustuslaasti on kuivahtanut 15-30 minuutin voit tiivistää pintaa teräslastalla. Kun lastan asento on lähes pinnan suuntaisesti tiivistyy sisustuslaastin pinta. Älä paina lastaa liian kovaa ettei pinta "kuoriudu" mukaan. Virheiden välttämiseksi, älä pidä lastan terää kovin pystyssä, älä "raasta" pintaa.

PINNAN VIIMEISTELY

Käyttökohteesta riippuen pinta voidaan käsitellä vahalla tai lakalla. Suojattu pinta on helppompaa pitää puhtaana. Anna pinnan kuivua 2 -4 vrk ennen suojausta, jotta väliin ei jää kosteutta. Esim. keittiön välitilaan suositellaan lakkaa, erityisesti jos kyseessä on myös lie- den tausta. Katso erillinen ohje lakasta.

HUOMIOITAVAA

Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista. Marmorino on kalkkilaastia, jonka käsittelyssä on syytä huomioida kalkin syövyttävyyttä. Käytä asentamisessa asianmukaisia suojaimia välttyäksesi kalkin haitoilta.

PAKKAUSKOOT

Decor Fondo 0,75L / 2,5L / 4L ja 15L astia.
Rivedil Marmorino sisustuslaasti 4 L ja 15 L astia.

MENEKKI

4 litran astialla noin 4-6 m² (kaksi krs)
15 litran astialla noin 15 -20 m² (kaksi krs)

TYÖVÄLINEET

Decor Fondo primerille pensseli ja tela. Sisustuslaastille stuccolasta.

ASENNUSVIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=Zfleg6oeHs4>

VALMISTAJA

Rivedil Italia.

MAAHANTUOJA:


Decos Oy



Pohjustaminen
Decor Fondo
primerilla



1.kerroksen
levitys
stuccolastalla



2. kerroksen levi-
tys ja pinnan
viimeistely stucco-
lastalla tiivistäen



Valmis Stile
Barocco pinta
viimeistely
hiomalla

Tämän käyttöohjeen on koontanut tuotteen valmistaja, Rivedil äärimmäisen huolellisesti. Rivedil tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.