



LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

OXYDA – MIKROSEMENTTI JAUHEENA



TUOTEKUVAUS

OXYDA on mikrosementtipohjainen koristelaasti lattioille ja seinille. Vahatulla OXYDA –pinnalla on maailmankuulu Beton Cire`efekti. Pinnan kovuus ja kestävyys tekee tuotteesta erinomaisen laastin lattioille. OXYDA voidaan sävyttää eri väreillä ja eri sävyillä sopivaksi erilaisiin ympäristöihin. Lisää vain vesi.

OMINAISUUDET

- Käyttökohteet: seinät, lattiat ja pöytätasot
- Sisätiloihin

TYÖVÄLINEET JA MUUT TUOTTEET

Työvälineet: Ruostumaton teräslasta 240x100 cm, muovilasta

Muut tuotteet:

Oxyda Fondo, Scudo 1 primer, Scudo Poliuretano suoja-aineet

Koostumus	Mikrosementti, mineraalijauheet ja luonnon hartsit
Kuivumisaika	6-12 tuntia kosketuskuiva, 36-48 tunnissa täysin kuiva
Ohennus	40% vettä
Riittävyys	0,50-0,65 m ² /kg
Tuotteen paino	1,05 kg/littraa
Värit	Katso värikarttaa
Ulkonäkö kuivana	Sileä luonnolliselta näyttävä pinta
Ulkonäkö märkänä	Jauhe
Säilytys	Maksimi +40°C, minimi +5°C
Säilyvyys	0,5 vuotta (alkuperäisessä avaamattomassa sinetöidyssä pakkauksessa)
VOC	10µGr/m ³
TVOC	Ei tietoa µGr/m ³
PH	12-13
Puhdistus	Saippua ja vesi
Pakkaukset	20 kg



LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

OXYDA – MIKROSEMENTTI JAUHEENA



Decorative materials by Rivedil di
Codardo Cosimo with certificate
nr 11548

KÄYTTÖOHJE

OXYDAN ASENNUS:

- Sekoita Fondo Oxyda pohjalaasti 30-40% vettä. Sekoita kunnes seos on tasainen.
- Asenna 1 krs Fondo Oxydaa tasaisesti pohjapinnalle. Tarvittaessa asenna samalla lasikuituverkko 1 kerrokseen painamalla verkko laastiin lastalla.
- Tarvittaessa asenna toinen kerros Fondo Oxydaa.
- Anna pinnan kuivua hyvin noin 24-36 tuntia.
- Sekoita seuraavaksi Oxyda laasti (20 kg Oxyda + 8 litra vettä) :
 - Kaada ämpäriin 6-7 litraa vettä
 - Sekoita valittu väripasta hyvin veteen.
 - Lisää Oxyda jauhe sävytettyyn veteen vähitellen ja sekoita hyvin koneellisesti. Kun laasti on sekoitettu tasaiseksi, lisää tarvittaessa viimeiset 1-2 litraa vettä.
 - Asenna ensimmäinen kerros Oxyda laastia pinnalle tasaisesti.
 - Anna kuivua noin 12-24 tuntia riippuen lämpötilasta.
 - Asenna toinen kerros Oxyda laastia. Jos halutaan aavistuksen kiiltävä ja sileä pinta, tiivistä Oxydaa, kun pinta on vielä kostea. Jos haluat välttyä tummilta jäljiltä pinnassa, käytä muovilastaa tai esim. Comen Bianco erikoislastaa.
- Anna kuivua 3-5 päivää. Jos Oxyda on asennettu lattiapinnalle, älä astu tänä aikana pinnalle.
- Huomioi, että OXYDAA voi asentaa erilaisilla efekteillä: Rikottu pinta, Ruostepinta ja Metallipinta (katso videot www.rivedil.com).

ASENNUS LAATAN TAI MARMORIN PÄÄLLE:

- Voit asentaa Oxydan myös vanhan laatan tai marmorin päälle. Jos pinta on hyvin sileä, suosittelemme pinnan hiontaa karheaksi ennen asennusta.

SUOJA-AINEEN ASENNUS:

Kohteen mukaan voidaan OXYDA –pinnat suojata eri tavoilla:

- Normaalille kuivantilan seinäpinnalle riittää suojaksi vaha.
- Mikäli halutaan erittäin kestävä pinta, käytetään suoja-aineena lakkaa.

LAKKAUS:

- Ennen lakkausta, hio pinta huolellisesti hienolla hiekkapaperilla ja poista hyvin kaikki pöly pinnalta.
- Levitä yksi kerros käyttövalmista SCUDO 1 primeria lyhytnukkaisella telalla ja samalla käy pinta läpi sienellä, jotta lakkaprimer imeytyy kaikkialla. Vaihtoehtoisesti voit levittää primerin sienellä pyörivin liikkein kaikkialla huolellisesti, jotta lakkaprimer imeytyy varmasti kaikkiin pinnan huokosiin.
- Anna kuivua 12-24 tuntia riippuen lämpötilasta.
- Levitä sen jälkeen Scudo Poliuretano halutulla kiiltoasteella: Matt, Satin tai High-glossy.
- Sekoita hyvin Poliuretanicon kaksi komponenttia erillisen ohjeen mukaan. Sekoita hyvin alhaisella nopeudella.
- Scudo Poliuretano voidaan ohentaa huoneen lämpöisellä, puhtaalla vedellä. Jos lakka ohennetaan, käytä 10-20 % vettä ensimmäisellä kerroksella. Sekoita hyvin ennen käyttöä.
- Asenna lakka lyhytnukkaisella telalla huolellisesti joka puolella pintaa tasaisesti. Tee asennus erisuuntaisin vedoin niin, että vedot risteävät keskenään useita kertoja.
- Anna kuivua 12-24 tuntia.
- Asenna toinen kerros ohennettuna vedellä 10 %.
- Anna kuivua 48-72 tuntia riippuen lämpötilasta ja ilmankosteudesta ennen käyttöönottoa.
- Kovan kulutuksen tiloissa ja kosteissa tiloissa asenna vielä kolmas kerros suojalakkaa.



LA DECORAZIONE DEL III MILLENNIO

OXYDA – MIKROSEMENTTI JAUHEENA

Decorative materials by Rivedil di
Codardo Cosimo with certificate
nr 11548**SÄVYTYS**TIEDOT: - www.rivedil.com.**VALMISTAJA**

Decorazioni Rivedil

Via prov.le per Veglie km. 0,500

73015 SALICE SALENTINO (LE) – ITALY

Tel. +39 832731293 Fax. +39 832731690

www.rivedil.com**MAAHANTUOJA**

Decos Oy

Lyhtytie 13

00750 Helsinki

Puh. 09 853 1941

www.decos.fi**YMPÄRISTÖÄ, TERVEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT**

KÄYTÄ TUOTE LOPPUUN TAI HÄVITÄ ASIANMUKAISESTI. Kuivat ja tyhjät pakkaukset voi kierrättää ohjeiden mukaan. Paikalliset määräykset vaihtelevat, joten tarkista ohjeet paikalliselta ympäristöviranomaiselta. Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa SDS193, joka on REACH 1907/2006/CE ja 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010 -määräysten mukainen. Tuote on merkitty määräysten mukaisesti.

HUOMIOITAVAA

- Ota huomioon, että teknisistä syistä säilytyksen takia tuotteen paino eroaa pakkauksen nettopainosta.
- Säilyvyysaika on viitteellinen ja koskee minimaalkia alkuperäisten, sinetöityjen pakkausten varastoinnille ihanneolosuhteissa ohjeita noudattaen. Mikäli tuote säilytetään oikein, säilyvyys voi olla useita vuosia pidempi.
- Decorazioni Rivedil takaa, että yllämainitut tiedot on annettu parhaalla mahdollisella tavalla sen kokemuksen ja teknisen ja tieteellisen tietämyksen pohjalta.; se ei ole kuitenkaan vastuussa tuotteen käytöstä, koska käyttöolosuhteet (säätily, työvoima, työvälineet, kolmansien osapuolien valmistamat tuotteet ja muut tekijät) eivät ole Decorazioni Rivedilin valvottavissa. Tämä dokumentti ei ole takuu ja Decorazioni Rivedil ei myöskään takaa maahantuojensa tai edustajiensa toimintaa dokumentin pohjalta. Suosittelemme aina varmistamaan, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, mihin sitä ajatellaan käytettävän. Tämä tiedote mitätöi edelliset.

PÄIVITETTY

Elokuu 2015